

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Budowa rurociągu śr. 300 mm , dł. 586 mb			
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych i ruro-	km		
d.1	ciągów w terenie równinnym	km	0.586	
	0.586		RAZEM	0.586
2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w grun-	m ³		
d.1	cie kat.III	m ³	634.000	
	634		RAZEM	634.000
3	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z	m ³		
d.1	transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	634.000	
	634		RAZEM	634.000
4	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa-	m ³		
d.1	nowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV: 3 km	m ³	634.000	
	634		RAZEM	634.000
5	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m ³		
d.1		m ³	70.300	
	70.3		RAZEM	70.300
6	Obsypka rurociągu i studni materiałem sypkim wraz z zaęszczeniem	m ³		
d.1		m ³	465.700	
	465.7		RAZEM	465.700
7	Zagęszczenie obsypki ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1		m ³	536.400	
	536.4		RAZEM	536.400
8	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 2,5	stud.		
d.1	m wraz z montażem wpustów ulicznych	stud.	9.000	
	9		RAZEM	9.000
9	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m		
d.1		m	586.000	
	586		RAZEM	586.000
10	Montaż przyczołka prefabrykowanego o średnicy 300 mm wraz z ubezpieczeniem	szt		
d.1		szt	1.000	
	1		RAZEM	1.000
11	Odtworzenie nawierzchni. Nawierzchnie z tłucznia o frakcji 0-31,5 mm - warstwa o gr. 20	m ²		
d.1	cm	m ²	70.300	
	70.3		RAZEM	70.300
12	Głofiltry o średnicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezpośrednio bez opsyki do głębokoś-	szt.		
d.1	ci 4 m.	szt.	293.000	
	293		RAZEM	293.000
13	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm - pompo-	godz.		
d.1	wanie wody z wykopu	godz.	240.000	
	240		RAZEM	240.000