



SKG BP - stalowy separator koalescencyjny z osadnikiem i pięciokrotnym by-passem

Przepustowość nominalna od 15 do 300 l/s

Typ	Nr kat	NG nom.	NG max.	Śr. sep.	Poj. os.	Poj. sep.	Śr. dopływu i odpływu	Dł. całk.	Wys. dopływu	Wys. odpływu	Wys. całk. zb.	Szer. całk.	Masa
		L/s	L/s	D mm	Vo l	Vs l	DN mm	L mm	Hz mm	Ha mm	H mm	B mm	G kg
SKG 15 BP	182015	15	75	1250	1500	1770	300	4700	970	870	1400	1480	1700
SKG 20 BP	182020	20	100	1250	2300	2080	300	5825	970	870	1400	1480	1900
SKG 25 BP	182025	25	125	1600	2990	2940	400	5235	1200	1050	1750	1855	2350
SKG 30 BP	182030	30	150	1600	3960	4020	400	6300	1200	1050	1750	1855	2700
SKG 35 BP	182035	35	175	1600	3960	4020	400	6300	1200	1050	1750	1855	2700
SKG 40 BP	182040	40	200	1600	4850	4333	400	7200	1200	1050	1750	1855	3050
SKG 45 BP	182045	45	225	2000	5120	5750	400	5400	1600	1500	2150	2155	3100
SKG 50 BP	182050	50	250	2000	5690	5490	500	6000	1500	1350	2150	2155	3300
SKG 55 BP	182055	55	275	2000	5920	6220	500	6300	1500	1350	2150	2155	3500
SKG 60 BP	182060	60	300	2000	5920	6220	500	6300	1500	1350	2150	2155	3500
SKG 65 BP	182065	65	325	2000	7460	6950	500	7200	1500	1350	2150	2155	4050
SKG 70 BP	182070	70	350	2000	8390	7810	500	8000	1500	1350	2150	2155	4250
SKG 75 BP	182075	75	375	2000	8390	7810	500	8000	1500	1350	2150	2155	4250
SKG 80 BP	182080	80	400	2000	8600	9030	500	8500	1500	1350	2150	2155	4500
SKG 90 BP	182090	90	450	2500	10010	12510	600	7300	1900	1700	2650	2710	5450
SKG 100 BP	182100	100	500	2500	10010	12510	600	7300	1900	1700	2650	2710	5450
SKG 120 BP	182120	120	600	2500	14010	14610	600	8800	1900	1750	2650	2710	6150
SKG 130 BP	182130	130	650	2500	14580	13400	800	9600	1700	1450	2650	2710	6300
SKG 140 BP	182140	140	700	2500	15640	14900	800	10300	1700	1450	2650	2855	6700
SKG 150 BP	182150	150	750	2500	16710	15120	800	11000	1700	1450	2650	2855	6900
SKG 160 BP	182160	160	800	2500	17780	16150	800	11500	1700	1450	2650	2855	7450
SKG 170 BP	182170	170	850	2500	19020	17010	800	12000	1700	1450	2650	2855	7650
SKG 180 BP	182180	180	900	2500	20090	18040	800	12700	1700	1450	2650	2855	7950
SKG 200 BP	182200	200	1000	2500	22220	20110	800	13900	1700	1450	2650	2855	8650
SKG 250 BP	182250	250	1250	2500	28440	25430	800	17200	1700	1450	2650	2855	10400
SKG 300 BP	182300	300	1500	2900	28840	33350	1000	16500	1900	1650	3050	3600	12000

* Separatory stalowe o dużej przepustowości nie są wyposażone we włazy.
Firma Hauraton zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.

mgr inż. Anna Misiec
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych,
wentylacyjnych i gazowych
Nr MAZ/0212/POC/07

DYS.5