

Nazwa opracowania

PROJEKT BUD.-WYK. PRZEBUDOWY
ZE ZMIANĄ SPOSOBU UZYTEKOWANIA
POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO
NA KLUB MIESZKANCÓW
w budynku szkoły podstawowej
w Starych Babicach

Faza dokumentacji

PROJEKT BUD.-WYKONAWCZY

Adres inwestycji

SZKOŁA PODSTAWOWA...
05-082 Stare Babice, ul.Polna 40
DZ. EW. NR 602 z obrębu 143207_2.0001

Inwestor

GININA STARE BABICE
ul. Rynek 32 05-082 Stare Babice

Generalny projektant

INVESTHOME Mariola Sekunda, www.invest-home.pl
05- 082 Blizne kaszczyskiego, ul. Warszawska 33B
NIP: 916-103-00-86, REGON: 141987794
Rachunek: LUKAS Bank S.A. 37194010763096460600000000
biuro@invest-home.pl, tel: +48 502668034, fax: 22 721 02 79

Branża

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT Nr upr. Podpis

dr inż. arch. 29/05/SLOKK//
Janusz Marchwiński

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

SPRAWDZAJĄCY Nr upr. Podpis

dr inż. arch. P0/KK/089/04
Katarzyna Zielenko-Jung

Tytuł rysunku

PRZEKROJE B-B, C-C I D-D
stan projektowany

Numer rysunku

2 --B-W- A - R15 - A6 . 0


PROJEKT Faza | Branż | ETAP/bud | Nr rys. | Rewizja

Nr rewizji Opis rewizji


Skala 1:50 Data 30.11.2015 Rysownik JM Str

UWAGI:


Projekt jest wykonany wg indywidualnego rozwiązania a jej Twórca posiada pełnię autorskich praw osobistych przysługujących mu z tego tytułu.
Autorskie prawa majątkowe do tego rysunku są własnością firmy INVESTHOME MARIOLA SEKUNDA.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.



PRZEKRÓJ C-C



PRZEKRÓJ D-D



PRZEKRÓJ B-B

- B BALUSTRAŁA ZE STALI NIEROZŻEWEJ kolor: naturalny – srebrny
 - D DĄSZEK SZKŁANY NA KONSTRUKCJI STALOWEJ, kolor szkła: szary, konstrukcja: srebrny
 - G PŁYTA KAMIENNA GRANITOWA gr.2cm na kleju, kolor: szary (jak tylny lub zbliżony)
 - K6 OBRZEŻE BETONOWE: 500x28cm kolor ciemno szary (jak tylny mozaikowy lub zbliżony)
 - O ZEWNĘTRZNA NAŚCIENNA OPRAWA OŚWIETLENIOWA 21x7,5x7cm LED 6W Norma IP44 oprawa aluminiowa, kolor: naturalny i ze szkła satynowanego
 - Ob OBRÓBKA BLACHARSKA – stal gładka ocynkowana powlekana – kolor: szary (np.RAL7012)
 - T1 TYNK MOZAIKOWY FRAKCJA 8-12mm – kolor: (np.Czerśń C177 szary nr 30)
- UWAGI:
- WYMIARY LINIOWE PODANO W CENTYMETRACH, POZIOMOY- W METRACH;
 - PARAMETRY SCIAN OPROPOWCH I POZIOM ICH POSADZIWIENIA- wg Projektu konstrukcyjnego;
 - POWIEKSZENIE OTWORÓW OKIENNYCH WYKONAĆ SÓŁŁE wg Projektu konstrukcyjnego;
 - SCIANY OPROPOWE NĄŁEŻY ZĄŁOŻYĆ OD ZEWNĄTRZ EMULSIĄ BITUMIENNĄ DO POZIOMU GRUNTU (wg rys.), POWRZĘŁ OŁĄŻ NĄ PŁĄSCZYZNIE POZIOMEJ SCIAN ZĄŁOŻYĆ OŁOŻYĆ SZKŁOWĄ;
 - PODIWALNĄ OBRZĘŻY BETONOWYCH SPODOÓW: BETON C10/15 o przekroju 16x15cm na cąg długość obrzeża (do lico scian oporowych)

SCIANA ZEWNĘTRZNA	
S1	tylny mozaikowy
podłoga gruntu	
słodka z włókna szklanego	
na warstwie kleju	
wielkość minimalna (średnica=0,035m/rmk)	
średnica szlunku: do 11=30 ponad p.l.	
tylny gruntu	
tylny gruntu	
tylny gruntu	

SCIANA PODZIEMNA	
S2	tylny mozaikowy
podłoga gruntu	
słodka z włókna szklanego	
na warstwie kleju	
wielkość minimalna (średnica=0,035m/rmk)	
średnica szlunku: do 11=30 ponad p.l.	
tylny gruntu	
tylny gruntu	
tylny gruntu	

SCIANA OPROPOWA (warstwy od zewnętrznej, nadziemnej)	
S3a	tylny mozaikowy
podłoga gruntu	
słodka z włókna szklanego	
na warstwie kleju	
wielkość minimalna (średnica=0,035m/rmk)	
średnica szlunku: do 11=30 ponad p.l.	
tylny gruntu	
tylny gruntu	
tylny gruntu	

PODŁOGA ZEWNĘTRZNA (PRZEDPOLE WEJŚCIA GŁÓWNEGO)	
P1	korkowa betonowa
podłoga gruntu	
słodka z włókna szklanego	
na warstwie kleju	
wielkość minimalna (średnica=0,035m/rmk)	
średnica szlunku: do 11=30 ponad p.l.	
tylny gruntu	
tylny gruntu	
tylny gruntu	

SCHODY ZEWNĘTRZNE	
P2	korkowa betonowa
podłoga gruntu	
słodka z włókna szklanego	
na warstwie kleju	
wielkość minimalna (średnica=0,035m/rmk)	
średnica szlunku: do 11=30 ponad p.l.	
tylny gruntu	
tylny gruntu	
tylny gruntu	

PODŁOGA WEWNĘTRZNA	
P3	tylny mozaikowy
podłoga gruntu	
słodka z włókna szklanego	
na warstwie kleju	
wielkość minimalna (średnica=0,035m/rmk)	
średnica szlunku: do 11=30 ponad p.l.	
tylny gruntu	
tylny gruntu	
tylny gruntu	

SCIANA OPROPOWA (warstwy od zewnętrznej, podziemnej)	
S3b	tylny mozaikowy
podłoga gruntu	
słodka z włókna szklanego	
na warstwie kleju	
wielkość minimalna (średnica=0,035m/rmk)	
średnica szlunku: do 11=30 ponad p.l.	
tylny gruntu	
tylny gruntu	
tylny gruntu	